

TECHNISCHES DATENBLATT

Energiespar- und Isolationsfolie

Einsparung der Energiekosten bis zu 30 %

Strahlungsdurchlässigkeit	28 %
Strahlungsreflexion	47 %
Strahlungsabsorption	25 %
Lichtdurchlässigkeit	41 %
Lichtreflexion innen	32 %
Lichtreflexion außen	32 %
Reduzierung der Blendung	58 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	63 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,31
Folienstärke	58µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar
Einfachverglasung getönt
Isolierverglasung klar
Isolierverglasung getönt
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
Verbundglas klar
Dreifachverglasung



KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Einsparung der Energiekosten bis zu 30 % im Winter
- ✓ Isolierende Eigenschaften, Wärmeverlust wird reduziert durch hohe Infrarotreduktion
- ✓ Gute Hitzereduzierung trotz hoher Lichttransmission im Sommer
- ✓ Leichte Tönung
- ✓ Langlebige und kratz feste Oberfläche, leicht zu reinigen

