

TECHNISCHES DATENBLATT

Sichtschutzfolie Silber matt innen

SICHTSCHUTZ IN DEZENTEM SILBER

Strahlungsdurchlässigkeit	11 %
Strahlungsreflexion	63 %
Strahlungsabsorption	33 %
Lichtdurchlässigkeit	18 %
Lichtreflexion innen	28 %
Lichtreflexion außen	60 %
Reduzierung der Blendung	82 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	80 %
G - Wert	0,20
Emissionsgrad	0,27
UV - Schutz	99 %
Folienstärke	69µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

Einfachverglasung klar
Einfachverglasung getönt
Isolierverglasung klar
Isolierverglasung getönt
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung
Verbundglas klar
Dreifachverglasung



KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Blend-, Hitze-, und UV-Schutz
- ✓ Reflektiert auf der Außenseite
- ✓ Ausgezeichneter Sichtschutz Tag und Nacht da undurchsichtiger Film
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten UV-Schutz